

Ławy i stopy fundamentowe wykonać na 10cm podkładzie z chudego betonu.
Beton dla fundamentów B25 (C20/25)
Izolacja powłokowa 2x Dysperbit

Uwagi ogólne:
W sprawach nieokreślonych w nieniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński
09-100 Płońsk, ul. Północna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestycji:
Świetlica wiejska
w miejscowości Zaborowo
Zaborowo gm. Naruszewo działka nr ewid. 67/5

Format rys.: A3
Skala: 1:100
Faza proj.: PB

Inwestor:
Gmina Naruszewo
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo

Nazwa rysunku: Rzut ław fundamentowych
Nr rys.: 1 KONSTRUKCJA
Nr proj.: K-40/539/16

Imię i Nazwisko	Data:	Nr upr.	Podpis:
Projektował: inż. Krzysztof Paluszyński	10 2016	MAZ/0368/P00K/06	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Paluszyński	10 2016	MAZ/0013/P00K/09	
Współpraca: inż. Krzysztof Paluszyński	10 2016	MAZ/0365/P00K/06	