



Wiązary dachowe płatwiowo-krokiowe w rozstawach co 90 do 130cm

- krokiów 8/16cm
- płatwie 14/20cm
- płatki 7/15cm
- słupki 14/14cm
- murłaty 14/14cm

Wiązary dachowe płatwiowo-kieszczyowy w rozstawach co 90 do 120cm

- krokiów 8/16cm
- płatwie 16/16cm
- kieszcze 8/16cm
- słupki 12/12cm
- murłaty 12/12cm

Wiązary dachowe płatwiowo-krokiowe o słolcach koźlowych w rozstawach co 90 do 110cm

- krokiów 8/16cm
- płatwie 14/14cm
- słolce 14/14cm
- murłaty 14/14cm
- mieszce 14/14cm
- podwójniki 8/16cm
- deki wiązrowe 16/23cm.

Inwestycja :		Lokalizacja :		Inwestor :		Nazwa projektu :		Projektant :		Skala i nr gk :	
Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Natuszewo		Miejscowość: Natuszewo gmina Natuszewo powiat polski dz. nr ew. 130/2, 130/5, 130/8		Gmina Natuszewo Natuszewo 15A 09-152 Natuszewo		INWENTARYZACJA		mgr inż. Robert Kulewski mgr inż. MAZOWIECOWSKI		1:100 L-06	
						Nazwa rysunku :				data :	
						WIEŻBA DACHOWA				wrzesień 2015	