

RZUT POZIOMY

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - natrysk	20 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm FRAKCJI 0 mm max.5%	2 cm
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - natrysk	13 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm FRAKCJI 0 mm max.5%	3 cm
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	





PRZEKRÓJ B - B

SCHEMAT

1	Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm	1,40 m2
	Nawierzchnia poliuretanowa 20 mm	2,44 m2
2	Obrzeża betonowe 30x8 cm	6,50 m
3	Krawężnik elastyczny 6 x 40 x 100 cm	23,0 m
4	Łapacze piasku 100 x 50 x 14 cm	20,0 szt

FRANCE-GOST Sp z o.o.
09-500 Gostynin
ul.Kutnowska 102

Nazwa inwestycji
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH

Inwestor *GMINA NARUSZEWO*
NARUSZEWO 19 A

Adres inwestycji *09-152 NARUSZEWO*
DZIAŁKA NR 129

Projektant: *mgr inż. Elzbieta Stasiniewska*
upr.nr 104/84
nr ewid.MAZ/BO/1693/02
Asystent projektanta:
Martyna Stasiniewska

Temat rysunku *SKOCZNIA DO SKOKU W DAL*

Skala	Data	Numer
1 : 100	Wrzesień 2010	8