A–A



1
- Gres techniczny 1cm
- Wylewka betonowa gr 6cm
- Folia izolacyjna 0,1mm
- Styropian twardy 2x5cm mijankowo
- Folia izolacyjna 0,3mm
- Chudy beton 15cm
- Ubity piasek 30cm

2
- Kostka brukowa gr 6cm
- Podsypka cem-piaskowa gr 3cm
- Chudy beton 15cm
- Ubity piasek 30cm

3
- Blachodachówka 0,55mm
- Kontrłaty 2x4cm i łaty 4x5cm
- Wiatroizolacja
- Konstrukcja drewniana dachu
- Mały z wełny mineralnej gr.25cm
- Izolacja paroszczelna
- Strop żelbetowy gr. 15cm
- Tynk cem-wap. 1,5cm

4
- Tynk silikatowo silikonowy 1,5mm
- Styropian fasadowy 15cm
- Istniejący mur pustak max 288mm
- Tynk cem-wap 1,5mm

5
- Tynk mozaikowy 1,5mm
- Styropian aqua 12cm
- Istniejący fundament beton 30cm

Uwagi ogólne:

W sprawach nieokreślonych w nieniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński
09–100 Płońsk, ul. Północna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestycji:
Świetlica wiejska
w miejscowości Zaborowo
Zaborowo gm. Naruszewo działka nr ewid. 67/5

Format rys.: A3

Skala: 1:100

Inwestor:
Gmina Naruszewo
Naruszewo 19a
09–152 Naruszewo

Faza proj.: PB

Nazwa rysunku: Przekrój A–A

Nr rys.: 5 ARCHITEKTURA

Nr proj.: K–40/539/16

Imię i Nazwisko	Data:	Nr upr.	Podpis:
Projektował: mgr inż. Marian Tromski	10 2016	337/Wa/71	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Tromski	10 2016	MA/136/08	
Współpraca: inż. Krzysztof Paluszyński	10 2016	MAZ/0365/POOK/06	