



Stolarka drzwiowa do wymiany na drzwi z kształtowników aluminiowych białych o głębokości konstrukcyjnej 78mm. Wypełnienie trzyszybowe



współczynnik U_{max} 1,5



współczynnik U_{max} 1,5

Uwagi ogólne:
W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne dla budynków i ich użytkowania;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński
09-100 Płońsk ul. Północna 13/30, tel.698 660 574, 608 053 001

Nazwa i treść: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkoła Podstawowa w Radzyminku			Format rys.:
Radzyminek działka nr ewid. 24/8			A3
Inwestor:			Skala:
Gmina Naruszewo			1 : 25
Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo			Faza:
			PB
Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	Nr proj.
Stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany		A 9	K-36/488/15
Projektował:	Data:		
inż. Krzysztof Paluszyński	09 2015	MAZ/0365/POOK/06	
Współpraca:	Data:		
mgr inż. Marcin Paluszyński	09 2015	MAZ/0013/POOK/09	