

WYTYCZNE DLA REALIZACJI

ZADANIA PN.

*„Modernizacja budynku Zespołu Szkół
w Naruszewie”*

Naruszewo, kwiecień 2007r.

Opisy wykonania poszczególnych robót wraz ze wskazaniem minimalnych wymagań w stosunku do użytych materiałów wymienionych w przedmiarze robót.

Poz. 1

Wyszczególnienie robót :

1. Wyrównywanie podłoża gruntowego.
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym.
3. Wykonanie podkładu z betonu
4. Wykonanie podkładu z kruszywa.
5. Zalanie kruszywa zaprawą.

Poz. 2

Wyszczególnienie robót :

1. Oczyszczenie podłoża.
2. Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym.

Poz. 3

Wyszczególnienie robót :

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym.
2. Przygotowanie zaprawy cementowej w „Miksokrecie”, transport pionowy za pomocą węży.
3. Ułożenie warstwy wyrównawczej z zatarciem na gładko.
4. Oczyszczenie i umycie sprzętu.

Poz. 4-5

Zastosowana wykładzina musi być heterogeniczna o grubości co najmniej 2,2 mm oraz warstwie użytkowej nie mniejszej niż 0,7 mm.

Wyszczególnienie robót :

1. Oczyszczenie podłoża
2. Rozłożenie materiałów wykładzinowych
3. Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin
4. Ułożenie wykładzin rulonowych
5. Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych
6. Zapastowanie i froterowanie podłóg

Poz. 6-7

Okna z pozycji 6 i 7 Przedmiaru robót powinny spełniać następujące wymaganie :

- okna dwuszybowe
- profil pięciokomorowy
- współczynnik przenikania ciepła $K \leq 1,1 \text{ W/m}^2/\text{h}$

Wyszczególnienie robót :

1. Demontaż ościeżnicy
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu

Poz. 8

Pozycja obejmuje dostawę i montaż elektronicznej tablicy wyników z centralką i komputerem oraz tablicy pomiaru 24 sekund do koszykówki, dostarczenie programu PC do wpisywania reklam i nazw zespołów.

Wymagania dotyczące tablicy:

1. Wymiary tablicy nie mniejsze niż 570 * 1080* 60 mm, z grafiką do wyświetlania nazw zespołów umożliwiającą wpisanie min. 18 liter. Wysokość cyfr świecących 220 mm.
2. Tablica główna winna zawierać: punkty 0-199, cyfrę wskazującą część gry, czas gry odmierzany z dokładnością do 0,1 sekundy w sposób ciągły, niezależny zegar do odmierzania czasu dla trenera, przewinienia zespołu w koszykówce lub sety w siatkówce, po 3 kropki sygnalizujące ilość wziętych czasów dla trenera, dwie strzałki sygnalizujące kto serwuje w siatkówce lub tenisie.
3. Obudowa aluminiowa malowana lakierem proszkowym z antyrefleksyjną płytą czołową odporną na uderzenia piłki.